

# TECHNICKÝ LIST

## evolution PLUS 2011 i



**VÍCE KONTROLY.  
VÍCE FLEXIBILITY.  
VÍCE EFEKTIVITY.**

Univerzální a energeticky úsporný konvektomat s chytrým 8" dotykovým displejem SmartTouch, pokročilými funkcemi a tvorbou páry s vestavěným tepelným výměníkem.

Minimalizovaná spotřeba, automatické mytí, ergonomický design, bezespárová varná komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L.

## HLAVNÍ VÝHODY

- » **TrustBuilt konstrukce** | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezové oceli AISI 316L. Maximální hygiena.
- » **TrueSteam** | Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody.
- » **ErgoFit** | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad.
- » **FastReact UI** | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.

## SPECIFIKACE

**Kapacita (GN):** 20 × GN 1/1

**Kapacita (porce):** 400 - 600

**Tepelný zdroj:** elektřina

**Rozměry:** 958 x 1890 x 900 mm

**Celkový příkon:** 37,1 kW

**Vyvíječ páry:** i - nástřik

## Chuť jako srdcová záležitost

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>TrueSteam</b>                    | Perfektní výsledky. Téměř nezastavitelný. Dvoustupňový přehřev. Vestavěný tepelný výměník. Úspora energie a vody. |
| <b>Více rychlosti ventilátoru</b>   | Přesné řízení nastavení proudění vzduchu. Vhodné pro všechny druhy pokrmů. Bezpečnostní brzda při otevření dveří. |
| <b>DynaAirFlow</b>                  | Rovnoměrnější vaření. Zvýšená kapacita. Více prostoru mezi zásuvy.  |
| <b>Elektronicky ovládaná klapka</b> | Optimalizované odvlhčování. Křupavější na povrchu. Dozlatova upečeno. Nižší energetické ztráty.                   |
| <b>Teplotní sonda</b>               | Přesná kontrola teploty jádra potraviny. Perfektní výsledky. Dodržování hygienických předpisů.                    |
| <b>OnlineMenu</b>                   | Stovky Retigo receptů z celého světa. Snadný přístup s filtry a vyhledáváním. Bezplatná inspirace.                |
| <b>DeltaT vaření</b>                | Dokonale propečené velké kusy. Bez rizika nedovaření. Nízké hmotnostní ztráty. Úspora času a drahých surovin.     |
| <b>Gratin</b>                       | Dozlatova upečené a křupavé. Skvělé výsledky pro každého.   |
| <b>Taktování ventilátoru</b>        | Automatické řízení ventilátoru pro lepší rovnoměrnost a šetrné proudění vzduchu.                                  |
| <b>Plánovací kalendář</b>           | Plánování vaření. Klíčová údržba. Zajišťuje hygienu a posiluje provozuschopnost.                                  |

## Zisk pod kontrolou

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>EvoCleaning</b>           | Automatické čištění. Cenově výhodné. Oplachuje, odvápnjuje a chrání. Obsahuje antikorozi látky.  |
| <b>EcoLogic</b>              | Snižuje spotřebu energie a vody až o 10 % oproti předchozí generaci. Trojitě prosklené dveře. 50 mm izolace. Vestavěný výměník tepla. Transparentní data o spotřebě na displeji. |
| <b>Připojení k internetu</b> | Vzdálený přístup a ovládání. Možnost automatických aktualizací SW. Možnost vzdálené servisní podpory.  |
| <b>CombiOnline</b>           | Jednoduché a bezpečné připojení. Správa receptů. Ovládání na dálku. Statistiky provozu. Spotřeby pod kontrolou. Bezplatně.   |

## Lehkost i při plném nasazení

|  |   |
|--|---|
| <b>Maximální počet programů / kroků v programu: 500/20</b> |   |
| <b>ErgoFit</b>   | Ergonomický design. Až o 39 % menší svalová zátěž. Zdravější pohyb při práci. Nižší riziko úrazu a bolesti zad. |
| <b>FastReact UI</b>  | Rychlé a intuitivní rozhraní. Blesková odezva. Šetří čas a nervy personálu.                                     |
| <b>Ohřej &amp; Udržuj</b>                                  | Regenerace a udržování. Přímě z hlavní obrazovky. Rychlý přístup. Větší flexibilita. Úspora času.               |
| <b>Přípravu teplotu</b>                                    | Rychlé chlazení. Rychlý přístup z hlavní obrazovky. Požadovaná teplota je připravena, kdykoli potřebujete.      |
| <b>Funkce učení</b>  | Ukládá za vás změny provedené během procesu. Ideální pro precizní vyladění výsledků. Spokojení strávníci.       |
| <b>Panoramatické dveře</b>                                 | Široký průhled dveřmi. Výsledky pod dohledem. Bez nutnosti otevírání dveří. Skvělé pro otevřené kuchyně.        |

## Jistota pod tlakem

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>TrustBuilt konstrukce</b>      | Odolná konstrukce. Minimum plastových dílů. Bezspárová komora z prvotřídní nerezí AISI 316L. Maximální hygiena.  |
| <b>LED osvětlení komory</b>       | Jasně osvětlení. V reálných barvách. Pro skvělý přehled. Testováno pro dlouhou životnost.                        |
| <b>Stav zařízení</b>              | Stav zařízení v reálném čase. Skóre zdraví na hlavní obrazovce. Podpora bezproblémového provozu. Úspora nákladů. |
| <b>Integrovaný odlučovač tuku</b> | Minimalizují zápach kouře a spáleného tuku. Čistší prostředí pro vaření. Ideální pro otevřené kuchyně.           |
| <b>HACCP záznamy</b>              | Okamžité záznamy kritických bodů. Snadný přístup. Prokazuje dodržování hygienických předpisů.                    |

## Volitelné vybavení

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Časování zásuvů</b>         | Příprava více pokrmů najednou. Možnost časovače či teploty jádra. Nastavitelné pro každý zásuv nebo více GN na zásuvu. |
| <b>EkoDveře 300</b>            | Trojitě dveřní sklo pro větší úspory. Max. teplota 300°C, LED osvětlení po obou stranách dveří.                        |
| <b>6-bodová teplotní sonda</b> | Přesná kontrola teploty jádra potraviny.   |
| <b>Evo odvápnění</b>           | Možnost používání i bez změkčovače.  |
| <b>Samonavíjecí sprcha</b>     | Vizuálně atraktivní a prostorově úsporné řešení.   |
| <b>Ruční sprcha</b>            | Spolehlivé řešení bez pružinového mechanismu.  |
| <b>Wi-fi</b>                   | Bezdrátová internetová konektivita.  |

## SPECIFIKACE

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Energie                           | elektřina                        |
| Vyvíječ páry                      | nástřík                          |
| Kapacita                          | 20 × GN1/1                       |
| Kapacita jídel na výdej           | 400–600                          |
| Rozteč zásuvů                     | 67 mm                            |
| Maximální množství na zásuv       | 15 kg                            |
| Maximální kapacita*               | 110 kg                           |
| Rozměry (š × v × h)               | 958 × 1890 × 900 mm              |
| Hmotnost (bez obalu)              | 250 kg                           |
| Hmotnost (s obalem)               | -                                |
| Celkový příkon                    | 37,2 kW                          |
| Tepelný příkon                    | 36 kW                            |
| Jmenovitý topný příkon (plyn G20) | -                                |
| Příkon vyvíječe páry              | -                                |
| Jištění                           | 63 A                             |
| Napájení                          | 3N~/400V / 50-60 Hz              |
| Doporučený přívod H07RN-F         | 5G10                             |
| Přípojka vody/odpadu              | G 3/4"   50 mm                   |
| Tlaková hadice                    | 1 / 2"                           |
| Tlak vody [bar]                   | 2,0-6,0                          |
| Přípojka plynu                    | -                                |
| Hlučnost                          | do 70 dBA                        |
| Teplota                           | 30–260 °C<br>volitelně 30–300 °C |

Uvedená maximální kapacita musí být rovnoměrně rozložena!

## KVALITA VODY

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Vstupní tlak                        | 200-600 kPa (2-6 bar) |
| Tvrdost vody (TH)                   | ≤ 5°dH                |
| Celkové množství rozpuštěných látek | 40 - 150 ppm (mg/l)   |
| pH                                  | 7,0 - 8,5             |
| Chlór volný                         | < 0,1 ppm (mg/l)      |
| Chlór celkový                       | < 0,1 ppm (mg/l)      |
| Chloridy                            | < 40 ppm (mg/l)       |
| Železo                              | < 0,1 ppm (mg/l)      |
| Oxid křemičitý                      | < 13 ppm (mg/l)       |

## SPOTŘEBA VODY

|   |     |
|---|-----|
| Průměrná spotřeba upravené vody bez mytí (l/hod)    | 11  |
| Průměrná spotřeba upravené vody včetně mytí (l/hod) | 11  |
| Maximální možný průtok upravené vody (l/min)        | 0,5 |
| Průměrná spotřeba neupravené vody bez mytí (l/hod)  | 6   |
| Maximální možný průtok neupravené vody (l/min)      | 7   |

## ROZMĚRY

Produkt bez obalu

