

# VISION

## BC 511 Practic



Zařízení, které se již stalo nepostradatelným pomocníkem v každé profesionální kuchyni. Šokový zchlazovač dokáže vložené pokrmy zchladit v daném časovém limitu na teplotu +3 °C, případně zmrazit až na -18 °C. Rychlost zchlazovacího nebo zmrazovacího cyklu eliminuje riziko množení nežádoucích mikroorganismů a zaručí bezproblémové dodržení norem HACCP. U zmrazování je zásadní výhodou velká rychlost. To zaručí, že se v pokrmu nevytvoří krystaly ledu, které by jinak při tradičním pomalém zmrazování v obyčejné mrazničce potrhaly buněčné stěny, a při rozmrazování by maso ztratilo většinu přirozené šťávy.

### VÝHODY

#### Zaručená hygiena a bezpečnost

Šokové chlazení či mražení pokrmů zabezpečuje snadnější dodržování norem HACCP a minimalizaci rizika kontaminace pokrmů bakteriemi.

#### Efektivnější využívání času

Předvařený a zchlazený pokrm usnadňuje a urychluje výdej jednotlivých jídel v době špiček výdeje.

#### Úspora nákladů a pestřejší menu

Vzájemnou kombinací přípravy většího množství jídel v konvektomatu a jejich následného zchlazení v šokeru lze uspořit elektrickou energii, čas personálu a dosáhnout maximální kvality a pestrosti pokrmů.

#### Vysoká kvalita pokrmů a menší hmotnostní ztráty

U šokově zchlazených či zmražených pokrmů zůstává uchována jejich přirozená vnitřní vlhkost, nedochází k hmotnostním ztrátám a poklesům kvality pokrmů. Zchlazený pokrm můžete skladovat až 5 dnů a zmrazený pak až několik měsíců.

#### Méně odpadu a přesnější řízení porcí

Šokové chlazení a mražení pokrmů nevede ke zbytečným ztrátám, regenerují se pouze objednaná jídla a porce se tak vydávají naprosto přesně.

## TECHNICKÁ DATA

Model	BC 511 Practic
Počet zásuvů	5 x GN1/1
Kapacita na zchlazování +90 °C > +3 °C	18 kg
Kapacita na zmrazování +90 °C > -18 °C	10 kg
Rozteč zásuvů	70 mm
Celkový příkon	0,85 kW
Spotřeba elektřiny při zchlazování 1 kg potravin	0,067 kW
Spotřeba elektřiny při zmrazování 1 kg potravin	0,312 kW
Rozměry (Š x V x H)	784 x 900 x 800 mm
Váha	110 kg
Jištění	16 A
Napájení	1N~/230 V/ 50 Hz
Chladivo	R 452 A

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Manualní chladicí a mrazicí cykly
- Chladicí a mrazicí cykly kontrolované časem a teplotou
- Celkové provedení z ušlechtilé oceli AISI 304
- Vzduchem chlazená kondenzační jednotka
- 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m<sup>3</sup>)
- Elektronické mikropočítačové řízení
- Hygienický vnitřní prostor se zaoblenými rohy pro lepší cirkulaci vzduchu a snadné čištění
- Optimální rovnoměrnost teploty ve vnitřním prostoru
- Automatický přechod do režimu konzervace po ukončení zchlazovacího resp. zmrazovacího cyklu

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Podstavec pod konvektomat s místem pro Šokový zchlazovač/zmrazovač
- HACCP set + USB rozhraní