CATALOGO BANDEJAS GASTRONORM





BANDEJAS GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE

Las bandejas gastronorm de acero inoxidable son el accesorio más comúnmente utilizado con los hornos combinados Retigo Vision. La alta calidad del acero inoxidable garantiza su resistencia a los cambios de temperatura y a la corrosión. Puede elegir entre varios tipos y tamaños, lo que le permite utilizarlos para una amplia gama de procesos tecnológicos de preparación de alimentos.

Descripción de los tamaños

GN 2/1 650×530 mm

GN 2/3 354×325 mm

GN 1/1 530×325 mm

Bandejas gastronorm de acero inoxidable Bandejas gastronorm de acero inoxidable

Acero inoxidable

Bandeja lisa hecha de acero inoxidable de 1 mm.



Artículo

OA01-0001 GN 1/1 (profundidad 20 mm) OA01-0083 GN 2/3 (profundidad 20 mm)

Cocina al vapor, pochado, cocción con líquido.

Temperaturas

30-130 °C

modo Vapor


recomendadas* Tecnología

recomendada³

Adecuado para Cocinar verduras, pochar pescado, rollos al vapor.

Acero inoxidable

Bandeja lisa hecha de acero inoxidable de 1 mm.



Artículo

Uso

OA01-0002 GN 1/1 (profundidad 40 mm) OA01-0067 GN 2/3 (profundidad 40 mm) OA01-0099 GN 2/1 (profundidad 40 mm) **

cocción a baja temperatura.

Cocina al vapor, pochado, cocción con líquido,

Temperaturas 30-130 °C recomendadas*

Tecnología recomendada*

Adecuado para Cocinar verduras, pochar pescado, rollos al vapor.

modo Vapor

Consejos del chef

Se utiliza para productos que se cocinan en una sola capa y pueden liberar líquido durante la cocción.

Bandeja lisa hecha de acero inoxidable de 1 mm.

Acero inoxidable

Bandeja lisa hecha de acero inoxidable de 1 mm.



Acero inoxidable

Artículo

OA01-0003 GN 1/1 (profundidad 65 mm) OA01-0066 **GN 2/3** (profundidad 65 mm) OA01-0026 GN 2/1 (profundidad 65 mm) ** Cocina al vapor, pochado, cocción con líquido,

Uso

cocción a baja temperatura. 30-130 °C Temperaturas

recomendadas*

Tecnología

modo Vapor recomendada*

Adecuado para Arroz, bulgur, trigo sarraceno, cuscús, pasta, carne estofada

Artículo

OA01-0004 GN 1/1 (profundidad 100 mm) OA01-0088 GN 2/3 (profundidad 100 mm) OA01-0055 GN 2/1 (profundidad 100 mm) Cocina al vapor, pochado, cocción con líquido,

Uso cocción a baja temperatura.

Temperaturas 30-130 °C

Tecnología

modo Vapor recomendada³

Adecuado para Arroz, bulgur, trigo sarraceno, cuscús, pasta, carne

Consejos del chef

Se utiliza para productos que se cocinan en varias capas y pueden liberar líquido durante la cocción o que se cocinan o estofan en líquido.

De acero inoxidable perforado

Bandeja perforada hecha de acero inoxidable de 1mm.



Artículo

OA01-0007 GN 1/1 (profundidad 20 mm) OA01-0012 GN 2/3 (profundidad 20 mm) **

Uso

Cocina al vapor, pochado, cocina al vacío, regeneración, mantenimiento en caliente.

30-130 °C Temperaturas

recomendadas*

Tecnología modo Vapoi

recomendada*

Adecuado para Cocinar verduras, pochar pescado, masa en rollo, espárragos, huevos

De acero inoxidable perforado

Bandeja perforada hecha de acero inoxidable de 1mm.



Artículo

OA01-0008 GN 1/1 (profundidad 40 mm) OA01-0065 GN 2/3 (profundidad 40 mm) **

Cocina al vapor, pochado, cocina al vacío, Uso regeneración, mantenimiento en caliente.

30-130 °C Temperaturas

recomendadas*

Tecnología modo Vapor

recomendada*

Adecuado para Cocinar verduras, pochar pescado, masa en rollo,

espárragos, huevos.

Consejos del chef

Se utiliza para productos que se cocinan en una sola capa y no liberan líquido. Gracias a la perforación, hay una distribución ideal del vapor desde todos los lados.

De acero inoxidable perforado

Bandeja perforada hecha de acero inoxidable de 1mm.



Artículo

OA01-0009 GN 1/1 (profundidad 65 mm) OA01-0064 GN 2/3 (profundidad 65 mm) OA01-0056 GN 2/1 (profundidad 65 mm) ** Cocina al vapor, pochado, cocina al vacío.

regeneración, mantenimiento en caliente.

30-130 °C Temperaturas recomendadas¹

Tecnología modo Vapor

recomendada³

Adecuado para Cocinar verduras y carne, patatas, carne ahumada,

ñoquis, huevos.

De acero inoxidable perforado

Bandeja perforada hecha de acero inoxidable de 1mm.



Artículo

OA01-0010 **GN 1/1** (profundidad 100 mm) OA01-0091 GN 2/3 (profundidad 100 mm) ** OA01-0057 GN 2/1 (profundidad 100 mm)

Cocina al vapor, pochado, cocina al vacío, Uso regeneración, mantenimiento en caliente

30-130 °C Temperaturas recomendadas*

Tecnología recomendada³

Adecuado para Cocinar verduras y carne, patatas, carne ahumada, ñoguis, huevos

modo Vapor

Consejos del chef

Utilícese para productos que se cocinen en varias capas o sean altos y no liberen líquido durante la cocción Gracias a la perforación, hay una distribución ideal del vapor desde todos los lados.

^{*} Datos recomendados

^{**} Bajo petición



BANDEJAS GASTRONORM ESMALTADAS

El acabado esmaltado de las bandejas gastronorm asegura un horneado uniforme por todos los lados. Las bandejas son útiles para estofar, hornear carne, gratinar patatas, pastas o púdines de arroz, así como para hornear productos de repostería o buñuelos.

Descripción de los tamaños

GN 2/1 650×530 mm

GN 2/3 354×325 mm

GN 1/1 530×325 mm

Bandejas gastronorm esmaltadas Bandejas gastronorm esmaltadas

Esmaltadas (prensadas)

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



Artículo OA01-0058 GN 1/1 (profundidad 20 mm) Estofado, horneado, gratinado, fritura.

Temperaturas 120-230 °C

recomendadas* modo Aire caliente, Modo combinado Tecnología

recomendada*

Adecuado para Pasteles dulces y salados, panadería, pizza, verduras

Consejos del chef

Utilícese para productos bajos que no liberen líquido. Gracias al material altamente conductor, el horneado es uniforme por todos los lados; incluso a temperaturas más altas, los productos no se pegan.

Esmaltadas (prensadas)

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



Artículo OA01-0059 GN 1/1 (profundidad 40 mm) Uso

Estofado, horneado, gratinado.

Temperaturas 120-230 °C

recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Horneado de varios tipos de carne, gratinado de

patatas y pasta.

Consejos del chef

Utilícese para productos que puedan estofarse en líquido. Gracias al material altamente conductor, el horneado es uniforme por todos los lados.

Esmaltadas (prensadas)

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



Artículo OA01-0060 GN 1/1 (profundidad 65 mm) Uso Estofado, horneado, gratinado.

Temperaturas 120-230 °C

recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Horneado de varios tipos de carne, estofado.

Consejos del chef

Utilícese para productos que se estofan en líquido. Gracias al material conductor, el horneado es uniforme y durante el estofado los productos no se pegan.

Esmaltadas

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



OA01-0021 GN 1/1 (profundidad 40 mm) Artículo

OA01-0074 GN 2/3 (profundidad 40 mm) OA01-0054 **GN 2/1** (profundidad 40 mm) Estofado, horneado, gratinado, cocción a baja

temperatura 120-230 °C

Temperaturas recomendadas*

Tecnología recomendada³

Uso

modo Aire caliente, Modo combinado

Adecuado para Todo tipo de carne, pasteles dulces y bizcochos,

patatas asadas y otras verduras, pescado.

Esmaltadas

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



OA01-0063 **GN 2/1** (profundidad 60 mm) Artículo Uso Estofado, horneado, gratinado, cocción a baja

120-230 °C

recomendadas*

Tecnología recomendada*

modo Aire caliente Modo combinado

Adecuado para Todo tipo de carne, pasteles dulces y bizcochos, patatas asadas y otras verduras, pescado.

Consejos del chef

Utilícese para productos que se horneen o se estofen en líquido. Gracias al material altamente conductor, el horneado es uniforme por todos los lados; incluso a temperaturas más altas, los productos no se pegan

^{*} Datos recomendados

^{**} Bajo petición



BANDEJAS GASTRONÓMICAS ESPECIALES

Estas bandejas gastronómicas son especiales por su uso, material o forma. Incluyen parrillas con capa antiadherente con diferentes tipos de rejillas, una bandeja gastronómica única con capa patentado Lotan®, una sartén para pancakes, una cesta para freír, una rejilla para pollos, una piedra refractaria para hornear pizza y mucho más.

Descripción de los tamaños

GN 2/1 650×530 mm

GN 2/3 354×325 mm

GN 1/1 530×325 mm

Bandejas gastronómicas especiales Bandejas gastronómicas especiales

Vision Bake

Bandeja de aluminio con capa antiadherente.



Artículo OA01-0029 GN 1/1 (profundidad 20 mm)

OA03-0111 GN 2/3 (profundidad 20 mm) OA03-0018 GN 2/3 (profundidad 2 mm)

Fritura, asado a la parrilla, gratinado, horneado.

Temperaturas 160-230 °C

recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Todo tipo de productos rebozados fritos, asado a la

parrilla, horneado y gratinado de pescados, verduras

Consejos del chef

Con el uso de la Pistola de Aceite Vision, reducirá el consumo de grasa en la fritura a la mitad. La bandeia de aluminio conduce el calor rápidamente y de manera uniforme y, gracias al acabado antiadherente, nada se pega. Es adecuada también para productos de pastelería y masas.

BBQ Grill

Parrilla de hierro fundido perforada con capa antiadherente.



OA03-0105 GN 1/1 Asado a la parrilla, tostado.

Temperaturas

recomendadas*

Tecnología

modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*


Adecuado para Filetes, verduras asadas, pescados, tostado y

marcado de carne.

Gracias a la perforación, la carne y las verduras se asan uniformemente desde todos los lados. La parrilla necesita precalentarse. Es adecuada para cocinas tipo Á la carte. Reemplaza a la parrilla de asar.

Vision Snack

Bandeja de aluminio con capa antiadherente con 6 o 11 posiciones.



11 unidades: diámetro exterior de 10,5 cm | interior de 8,5 cm 6 unidades: diámetro exterior de 11 cm l interior de 8.2 cm.

OA03-0021 **GN 1/1** (11 pcs) Artículo OA03-0020 GN 2/3 (6 pcs)

Fritura, horneado, pochado, gratinado.

Temperaturas 120-230 °C

recomendadas*

Tecnología

recomendada*

Adecuado para Huevos fritos, pancakes, tortitas, bollos para hamburguesas, tortillas, crepes, productos gratinados.

modo Aire caliente, modo Vapor, Modo combinado

Consejos del chef

Gracias al hierro fundido y aluminio, conduce bien el calor y hornea uniformemente. 11 huevos en 4 minutos. Los bollos para hamburguesas tienen la misma forma. Adecuado para snacks, desayunos o buffets.

Vision Grill Diagonal

Parrilla de hierro fundido completa con capa antiadherente. Dos superficies de la parrilla (ranuras diagonales, lisa).



Artículo OA03-0014 GN 1/1 Uso Asado a la parrilla, tostado.

180-250 °C Temperaturas recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente Modo combinado

recomendada³

Adecuado para Filetes, verduras asadas, pescado.

Consejos del chef

El lado estriado es adecuado para asar carne, y el lado liso es bueno para hornear pizza. La parrilla debe estarprecalentada

Vision Grill

Parrilla de hierro fundido completa con capa antiadherente. Dos superficies de la parrilla (rejilla, lisa).



OA03-0010 GN 1/1 Artículo OA03-0012 GN 2/3

Asado a la parrilla tostado horneado Uso

180-250 °C Temperaturas

modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada

Adecuado para Filetes, verduras asadas, pescado, pizza, focaccia,

pasteles salados y dulces.

El lado de la rejilla es adecuado para asar carnes, filetes, pescados y verduras. El lado liso es ideal para la preparación de pizzas, tartas saladas y panadería. La parrilla necesita precalentarse.

* Datos recomendados

Vision Frit Lotan

Bandeja de fritura con capa antiadherente.



Artículo OA03-0109 GN 1/1 (profundidad 40 mm)

OA03-0110 GN 2/3 (profundidad 40 mm) **

Fritura sin grasa, horneado, fritura.

Temperaturas

recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente. Modo combinado

Adecuado para Patatas fritas, patatas, croquetas, productos

rebozados precocidos.

Consejos del chef

La superficie de malla abierta en el fondo y en los lados garantiza una fritura uniforme. La capa antiadherente es ideal para freír sin grasa. Los productos congelados se hornean sin grasa en acero inoxidable

Vision Pan

Sartén de aluminio con superficie antiadherente, diámetro de 22 cm.



Artículo OA03-0032 GN (22 cm) **

Gratinado, horneado, fritura, gratinado.

150-230 °C Temperaturas recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada

Adecuado para Tortilla, frittata, buñuelos, postres, gratén de patatas, crepes, gratinado de verduras y carne.

Consejos del chef

Se utiliza a menudo para gratinar carne y verduras, hornear postres (2-4 raciones). En la bandeja también es posible servir, gracias a la superficie antiadherente nada se pega.

13

** Bajo petición

Bandejas gastronómicas especiales

Bandeja GN para hornear Lotan - fondo plano

Una aleación especial de aluminio con el exclusivo tratamiento de superficie patentado Lotan[®].



Artículo OA03-0119 GN 1/1 (profundidad 55 mm) **

OA03-0114 **GN 2/3** (profundidad 55 mm) **
OA03-0121 **GN 1/1** (profundidad 100 mm) **

Gratinado, horneado, acabado crujiente.

Temperaturas 150-250 °C

recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Gratinado de varios tipos de pasta, verduras, patatas.

Consejos del chef

También se puede utilizar en placa de inducción. Gracias al capa patentado especial Lotan®, los productos no se pegan ni siquiera a altas temperaturas.

Estantes de rejilla inoxidables

Rejilla de acero inoxidable.



Artículo OA03-0002 GN 1/1 OA03-0005 GN 2/3

OA03-0004 **GN 2/1**Horneado, gratinado, mantenimiento en caliente,

horneado en bandejas atípicas.

modo Aire caliente, modo Vapor, Modo combinado

Temperaturas 50-250 °C

recomendadas*

Tecnología

recomendada³

Adecuado para Horneado de piezas enteras de carne, secado.

Consejos del chef

La rejilla se utiliza para insertar bandejas no estándar en el horno combinado o para ahumar con el ahumador Vision Smoker. También se puede hornear directamente en la rejilla: se recomienda colocar una bandeja GN completa debajo para recoger la grasa. La rejilla de acero inoxidable se puede lavar junto con el programa de lavado automático.

Estantes de rejilla para pollo

Rejilla de acero inoxidable para aves enteras.



Artículo OA03-0003 GN 1/1 (8 pcs)

HC99-9030 GN 2/3 (4 pcs)

Uso Asado, horneado de aves.

Temperaturas 150-220 °C

recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Aves asadas, pollo, codorniz, paloma de granja, pato

pequeno.

Consejos del chef

El soporte fija las aves de modo que el aire fluya uniformemente alrededor de toda la carne, lo cual produce un asado ideal por todos los lados. Se recomienda colocar una bandeja GN completa debajo en el horno combinado para recoger la grasa.

Molde para masas

Bandeja de acero inoxidable en forma de masa en rollo.



Artículo OA01-0155 GN 1/1 (3 pcs)

Uso Cocinar masa en rollo, 3x 600-800 g.

Temperaturas 95-130 °C

recomendadas*

Tecnología modo Vaj

recomendada³

Adecuado para Cocción de varios tipos de masa en rollo.

Molde para masas

Bandeja de acero inoxidable en forma de masa en rollo.



Artículo OA01-0156 GN 1/1 (5 pcs)

Uso Cocinar masa en rollo, 5x 400-600 g.

Temperaturas 95-130 °C

recomendadas*

Tecnología mod

recomendada*

Adecuado para Cocción de varios tipos de masa en rollo.

Consejos del chef

Antes de cocinar, recomendamos engrasar con grasa. Gracias a su superficie curvada, los masa en rollo tienen la misma forma que si se cocieran en agua.

Bandeja de aluminio perforada, teflón

Bandeja de aluminio con capa de teflón.



rtículo OA01-0087 GN 1/1
So Horneado, baguettes.

Temperaturas 150-250 °C recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada³

Adecuado para Horneado de varios tipos de pan y productos de

repostería.

Consejos del chef

No es necesario aplicar grasa, superficie antiadherente.

Vision Pizza Stone

Piedra refractaria de material natural (ranuras longitudinales, lado liso).



Artículo OA03-0022 GN 1/1

Uso Horneado de pizza, pan, panecillos

Temperaturas 150-300 °C recomendadas*

Tecomendadas

Tecnología modo Aire calient

recomendada*

Adecuado para Pizza, pan, panecillos, galletas.

Consejos del chef

Una buena elección para hornear sin grasa. Evita la inversión en un horno de pizza.

^{*} Datos recomendados

^{**} Bajo petición



BANDEJAS DE REPOSTERÍA Y PANADERÍA

Las dimensiones de estas bandejas cumplen con la norma de panadería de 400 x 600 mm. Son perfectas para el horno de panadería y repostería Retigo DeliMaster. Las bandejas están hechas de varios materiales con excelentes propiedades conductoras para asegurar la mejor distribución del calor en su superficie. Esto garantiza una cocción perfecta de los alimentos y una uniformidad impecable.

Descripción de los tamaños

GN 600×400

Bandejas de repostería y panadería Bandejas de repostería y panadería

Vision Grill Diagonal

Parrilla de hierro fundido completa con capa antiadherente. Dos superficies de la parrilla (ranuras diagonales, lisa).



Artículo OA03-0016 GN 600 x 400 ** Uso Asado a la parrilla, tostado.

Temperaturas 180-250 °C recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente Modo combinado

Adecuado para Asado de verduras, filetes y pescados, horneado y

tostado de pan, pizza.

Consejos del chef

El lado estriado es adecuado para asar carne, y el lado liso es bueno para hornear pizza. La parrilla debe estarprecalentada.

Estantes de rejilla inoxidables

Rejilla de acero inoxidable.



Artículo OA03-0001 GN 600 x 400

Uso Horneado, gratinado, mantenimiento en caliente,

horneado en bandejas atípicas.

Temperaturas 50-250 °C

recomendadas*

Tecnología

modo Aire caliente, modo Vapor, Modo combinado recomendada*

Adecuado para Horneado de bases de tartas y otras formas de

Consejos del chef

La rejilla se usa para colocar bandejas no estándar en elhorno combinado o para ahumar con el ahumador Vision. También puede hornear directamente sobre la rejilla. Se recomienda poner una bandeja GN lleno en el cajón inferior para recoger la grasa. La rejilla de acero inoxidable puede limpiarse durante el programa de limpieza automática.

Bandeja de panadería de aluminio perforada, teflón

Bandeja de aluminio perforada con capa antiadherente.



Artículo OA01-0086 GN 600 x 400

Uso Horneado de productos de panadería y repostería.

Temperaturas 100-220 °C

recomendadas*

Tecnología modo Aire caliente, Modo combinado

recomendada*

Adecuado para Cruasanes, macarons, masa choux, rollos, tartas,

masa quebrada, hojaldre

Consejos del chef

Los bordes bajos y la perforación de la placa garantizan una cocción uniforme en cualquier estante. La capa antiadherente es ideal para productos que de otro modo requerirían papel

Bandeja esmaltada SPL

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



Artículo OA01-0097 GN 600 x 400 (profundidad 20 mm) Uso Horneado de pan, panecillos, baguettes.

Temperaturas 100-230 °C

recomendadas³ Tecnología

modo Aire caliente Modo combinado

Adecuado para Horneado de verduras, horneado de productos de

panadería y repostería.

Consejos del chef

Con la placa de 600 mm por 400 mm del horno de panadería DeliMaster también puede hornear verduras, carne y otros productos que.

Bandeja esmaltada SPL

Bandeja esmaltada prensada fabricada de acero inoxidable de 1 mm y esmalte.



OA01-0098 GN 600 x 400 (profundidad 40 mm) Artículo

Uso Horneado de pan, panecillos, baguettes.

Temperaturas 100-230 °C

recomendadas³

Tecnología modo Aire caliente

recomendada*

Adecuado para Horneado de verduras y productos de panadería.

Consejos del chef

Se utiliza para hornear verduras, carne y otros productosque requieren una plancha de tamaño normal.

19

^{*} Datos recomendados

^{**} Bajo petición



ESPECIALISTA EN HORNOS COMBINADOS

RETIGO s.r.o. Láň 2310 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Czech Republic

Tel.: +420 571 665 511 E-mail: sales@retigo.com www.retigo.es

S V1 11/23-R0